

Арт.

Комплект защит на квадроцикл Yamaha YFM250-R.

81.03.020А

Год выпуска: 2009г.-по н.в.

Двигатель: 249см³

Разобрать защиту на составные части.

Защита на квадроцикл Yamaha YFM250-R состоит из трёх основных частей:

1. Защита картера (поз. 7);
2. Защита левых рычагов (поз. 8);
3. Защита правых рычагов (поз. 9).

Для установки защиты картера необходимо:

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить планку закладную (поз. 4) и прикрутить защиту картера к ней при помощи болтов М8х25 (поз. 12) с шайбами (поз. 16,17).
3. Прикрутить защиту картера в передней части к кронштейну переднему (поз. 3) болтом М8х25 (поз. 12) с шайбами (поз. 16,17). Кронштейн передний должен обжимать раму квадроцикла.
4. Также защиту прикрутить к раме квадроцикла при помощи болтов М6х35 (поз. 11) с шайбами (поз. 14,15). Между рамой и защитой проложить втулки 20х15 (поз. 6).

Для установки защиты левых рычагов необходимо:

1. Надеть защиту левых рычагов (поз. 8) на рычаги.
2. Установить кронштейн левый (поз. 1) с другой стороны рычагов таким образом, чтобы кронштейн обжимал рычаги и все его отверстия были соосны с отверстиями в защите левых рычагов (поз. 8). Прикрутить защиту к кронштейну при помощи болтов М8х25 (поз. 12) с шайбами (поз. 16,17). Не затягивать!

3. Установить проставочную втулку 20х10 (поз. 5) и прикрутить защиту левых рычагов болтом М6х30 (поз. 10) с шайбами (поз. 14,15) и гайкой (поз. 13).

Установка защиты правых рычагов (поз. 9) производится в той же последовательности, что и установка защиты левых рычагов.

Затянуть все резьбовые соединения.

Поз.	Наименование	К-во
1	Кронштейн левый в сборе	1
2	Кронштейн правый в сборе	1
3	Кронштейн передний в сборе	1
4	Планка закладная	1
5	Втулка 20х10	2
6	Втулка 20х15	2
7	Защита картера	1
8	Защита левых рычагов	1
9	Защита правых рычагов	1
10	Болт М6х30 ГОСТ 7798-70	2
11	Болт М6х35 ГОСТ 7798-70	2
12	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	11
13	Гайка М6 ГОСТ 5915-70	2
14	Шайба 6 ГОСТ 6958-78	6
15	Шайба 6 Н ГОСТ 6402-70	4
16	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	11
17	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	11

